



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE



CHASSIS GREASE CH RANGE

СМАЗКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И СМАЗКА ДЛЯ ШАССИ НА ОСНОВЕ КАЛЬЦИЕВОГО МЫЛА

CHASSIS GREASE CH – это линейка высококачественных смазок общего назначения, подходящих для целого ряда применений. Эти адгезивные и водостойкие смазки обеспечивают экономичное смазывание в условиях, где скорости и температуры нанесения низкие и умеренные.

Смазки CHASSIS GREASE CH отличаются высокой стойкостью к вымыванию водой и надежно прилипают к движущимся деталям, таким как шаровые шарниры, ходовая часть и карданные шарниры, и подходят для ручной смазки или автоматических смазочных систем.

Данные смазки подходят для широкого спектра применений в автомобилях, включая тракторы, грузовики, землеройную технику и легковые автомобили.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая устойчивость к вымыванию водой и высокий уровень коррозионной стойкости
- Обеспечивает эффективное смазывание даже во влажной среде
- Отличные адгезивные свойства – смазка остается на месте после нанесения
- Высокая механическая стабильность – противостоит механическому сдвигу, обеспечивая более длительный срок службы смазки
- Не содержит тяжелых металлов и других токсичных или опасных компонентов
- Безопасна для применения там, где используется медь и ее сплавы (желтые металлы)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Смазки CHASSIS GREASE CH отвечают требованиям следующих спецификаций

- Классы NLGI 1, 2, 3
- Рабочий диапазон от -10°C до 70°C

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-9600.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

E-mail: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

CHASSIS GREASE CH RANGE

СМАЗКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И СМАЗКА ДЛЯ ШАССИ НА ОСНОВЕ КАЛЬЦИЕВОГО МЫЛА

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС NLGI	1	2	3
Внешний вид	Зеленая и липкая	Зеленая и липкая	Зеленая и липкая
Рабочая пенетрация при 25°C, 1/10 мм, 60 циклов	321	282	237
Температура каплепадения, °C	102	102	102
Испытание на противокоррозионные свойства	Выдержано	Выдержано	Выдержано
Испытание на коррозию медной полосы	1b	1b	1b
Вязкость базового масла при 100°C, сСт	20	20	20

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

E-mail: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141