

ОПИСАНИЕ

ULTRA CLEAR ARCTIC GEAR OIL 75W-90 – это высокопроизводительное синтетическое трансмиссионное масло для использования в механических трансмиссиях. Масло Ultra Clear Arctic Gear Oil производится на основе синтетических базовых масел и обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики, которые не могут предложить минеральные трансмиссионные масла. Сбалансированные характеристики вязкости и трения обеспечивают плавное и быстрое переключение передач. Продукт идеально подходит для современных механических КПП, которым требуется масло низкой вязкости в холодное время года, но при этом необходимо масло SAE 90 в теплый сезон для надежной работы трансмиссии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетическая формула более устойчива к окислению, что позволяет увеличить интервалы до замены масла
- Отличная стойкость к тепловому разрушению позволяет этому маслу эффективно работать при более высоких температурах по сравнению с минеральным трансмиссионным маслом
- Устойчивая к сдвигу синтетическая формула превосходит строгие требования 75W-90, обеспечивая полную защиту в течение всего увеличенного периода до замены
- Естественно высокий индекс вязкости. Масло предотвращает блокирование переключения в холодное время, при этом обеспечивает бесшумную работу при рабочей температуре
- Сокращает трение, что снижает рабочую температуру и потери мощности на трение

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 75W-90
- API GL-4
- BORG WARNER 5M-42
- FORD ESP-M2C83-C
- MITSUBISHI ES-X-64021
- MIL-L-2105D
- USS 220, DIN 62628 (PART 3)
- MACK GO-J
- MB 235.11 (соответствует требованиям)

ПРИМЕНЕНИЕ



ULTRA CLEAR ARCTIC GEAR OIL 75W-90	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,857
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	96 14,7
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	160
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛДУ при -40°C	ASTM D2983	Сп	59000
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-45
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°C	220

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.

